



NELISSEN-POLSKA

cegły i płytki ręcznie formowane na elewacje i do dekoracji wnętrz

www.nelissen-polska.pl

Wyłączny przedstawiciel w Polsce firmy NELISSEN N.V.
ul. L. Herc 50, 20-328 Lublin, tel.: 081,7459630/31 fax: 081,7480816

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

CEGŁA ELEWACYJNA ręcznie formowana

Proszę przestrzegać następujących instrukcji w czasie użytkowania :

1. Należy starać się zamawiać cegły z jednej dostawy aby zagwarantować sobie jednolitość koloru i faktury cegieł. Z uwagi na to, że jest to produkt na bazie glinki naturalnej, dostawy z różnych cykli produkcyjnych mogą się nieznacznie od siebie różnić, a więc należy składać zamówienie na całą potrzebną ilość cegieł.
2. Dla zachowania jednolitej kolorystyki ściany należy otworzyć kilka palet i murując jednocześnie pobierać cegły z różnych palet.
3. Świeżo wymurowana ściana powinna być zabezpieczona przed deszczem i zbyt szybkim schnięciem (zaleca się przykrywanie świeżo wymurowanej ścianki).
4. Zaprawa murarska powinna być dobrana odpowiednio do nasiąkliwości cegieł. Zaleca się ewentualnie lekkie nawilżenie cegieł użytych do murowania ściany. Zbyt rzadka zaprawa murarska może powodować białe wykwity na wymurowanej ścianie.
5. W czasie murowania należy zaprawą murarską dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy układanymi cegłami i dobrze je dociskać.
6. W czasie murowania należy zwracać uwagę na to aby nie zabrudzić zaprawą zewnętrzną warstwę cegieł.
7. Murując ścianę należy układać cegły wgłębieniem do góry.
8. W przypadku dodatkowego zamówienia należy dostarczyć kilka cegieł jako próbkę koloru i faktury aby móc dobrać podobną partię cegieł.

www.nelissen-polska.pl